



Schröder ITERRA GATEWAY PRO conecta el sistema de control ITERRA a la nube mediante tecnología Bluetooth 5.0 local. Este gateway de enlace está diseñado para el control de la iluminación en interiores y exteriores con una conexión a Internet (Wi-Fi, Ethernet o 4G). ITERRA GATEWAY PRO tiene antenas dedicadas para cada tipo de conexión, con el fin de garantizar el mejor rendimiento.

Cuando se conecta a Internet, esta puerta de enlace tiene la capacidad de controlar de forma remota su instalación de iluminación directamente desde la nube, utilizando la aplicación móvil gratuita Schröder ITERRA, disponible para dispositivos iOS y Android. Se recomienda un ancho de banda simétrico de subida y bajada de 40 Mb como mínimo para que funcione de forma estable.

ITERRA GATEWAY PRO se entrega con el software de asistencia AnyDesk preinstalado y configurado para proporcionar revisión y asistencia remotas, sin necesidad de acceso físico al dispositivo.

Programado para reiniciarse automáticamente después de una caída de la red, ITERRA GATEWAY PRO garantiza una conexión estable y fiable, y mantiene sus datos personales seguros gracias al software antivirus gratuito Avast. Los datos se guardan automáticamente en la nube por un periodo de 60 días.

VENTAJAS CLAVE

- > **Control remoto de su instalación de iluminación a través de una conexión segura a la nube**
- > **4 antenas dedicadas para mejorar el rendimiento**
- > **Segura: equipada con el antivirus gratuito Avast**
- > **Apta para aplicaciones tanto de interior como de exterior**
- > **Accesibilidad: acceso remoto para supervisar a través del software de asistencia AnyDesk**
- > **Fiable: configurado para reiniciarse automáticamente después de un fallo de red**

DIMENSIONES

Dimensiones L x A x H (mm pulgadas)	275,4 x 193 x 56,1 10,8 x 7,6 x 2,2
Peso (g oz)	1.200 42,3

INFORMACIÓN GENERAL

Sistema operativo	Android 9.0
Memoria RAM	3 GB LPDDR4
Memoria de almacenamiento	32 GB
Procesador	CPU Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 2,2 GHz
Temperatura de funcionamiento	-35 °C a +60 °C -40 °F a +140 °F
Grado de hermeticidad	IP 65
Vibraciones	5 Hz-500 Hz / 1 Grms / 3 ejes

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Alimentación	12 V CC, 7 A
Tensión nominal	Adaptador externo incluido. Rango de entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz
Interfaz USB	1 x USB 2.0. Divisor de cable para 2 dispositivos USB
HDMI	V 2.0
LAN	Interfaz Ethernet RJ45 10/100 M Cable con conector impermeable incluido
Wi-Fi	2,4 GHz a 5 GHz
Red móvil	Conexión 4G (chip no incluido)

RED

Bluetooth	Bluetooth 5.0
Distancia operativa	La máxima distancia al ITERRA NODE es de 20 m sin obstáculos.

CONFIGURACIÓN

Mantenimiento	Supervisión remota a través del software AnyDesk
---------------	--

INSTALACIÓN

Entorno	Interior y exterior
---------	---------------------



1. Conector de alimentación de 12 V CC
2. Ranura para tarjeta SIM (micro-SIM)
3. Conector Ethernet (M12)
4. Conector RS232 (M12)
5. Conector USB (M12)



6. Botón de encendido/apagado
7. Conector de vídeo HDMI
8. Antena Wi-Fi
9. Antena Bluetooth
10. Antena 4G